

Racks 19"

Fondo 800mm



Racks normalizados de ancho 19", con un fondo de 800 mm, y varias alturas disponibles, para adaptarse a cualquier tipo de instalación. Los racks incorporan: puerta delantera de cristal templado desmontable con cerradura, paneles laterales desmontables y puerta trasera con ranuras de ventilación pasiva y cerradura.

Todos los racks incorporan un juego de cuatro ruedas (dos con freno, dos sin freno) montadas, y al mismo tiempo 4 patas regulables en altura, también montadas.

Se dispone de una amplia gama de accesorios que permiten configurar cada rack a las necesidades específicas del proyecto.



UDE dispone de un servicio de montaje de racks, entregándose totalmente montados, cableados y con paneles de conexionado posterior con bornes industriales totalmente etiquetados. Además, los racks se programan y configuran en fábrica de acuerdo con las especificaciones de la instalación, entregándose verificados y con un USB con toda la documentación técnica y de conexionado de la instalación.

	RK8-22S	RK8-27S	RK8-32S	RK8-42S
Unidades de altura	22U	27U	32U	42U
Medidas				
Ancho (mm)	600	600	600	600
Fondo (mm)	800	800	800	800
Alto (mm)	1166	1388	1610	2055
Ancho interior entre perfiles	19"	19"	19"	19"
Puerta de cristal templado de 5 mm con cerradura	Si	Si	Si	Si
Paneles laterales extraíbles	Si	Si	Si	Si
Puerta trasera con cerradura	Si	Si	Si	Si
Ruedas giratorias, 2 con freno, 2 sin freno	Si	Si	Si	Si
Patas regulables en altura	Si	Si	Si	Si
Material	Chapa de acero de 1,5 mm, laminada en frío			
Acabado	Pintado epoxy color negro RAL9004 mate			
Perfiles	Delanteros y traseros 19", marcados en U			
Material de los perfiles	Chapa de acero de 2 mm			
Cumple con las siguientes normas	ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92			



EQUIPOS Y SISTEMAS MEGAFONÍA/INTERCOM • PUBLIC ADDRESS SYSTEMS

UNIÓN DESARROLLOS ELECTRÓNICOS

Tel.: +34 934 772 854 / +34 609 914 787 • ude@udeaudio.com • BARCELONA - SPAIN

www.udeaudio.com

rev3. | rack800 | 1 / 1

Racks 19"

800mm



Standard 19" wide racks, with a depth of 800 mm, and various heights available, to adapt to any type of installation. The racks incorporate: removable tempered glass front door with lock, removable side panels and rear door with passive ventilation slots and lock.

All racks come with a set of four wheels (two with brakes, two without brakes) mounted, and at the same time 4 height adjustable legs, also mounted.

A wide range of accessories are available to configure each rack to the specific needs of the project.



UDE has an assembly service for racks, which are delivered fully assembled, wired and with rear connection panels with fully labelled industrial terminals. In addition, the racks are programmed and configured in the factory in accordance with the specifications of the installation, and are delivered verified and with a USB with all the technical and wiring documentation of the installation.

	RK8-22S	RK8-27S	RK8-32S	RK8-42S
Unit	22U	27U	32U	42U
Measures				
Width (mm)	600	600	600	600
Depth (mm)	800	800	800	800
Height (mm)	1166	1388	1610	2055
Inner width between profiles	19"	19"	19"	19"
5 mm tempered glass door with lock	Si	Si	Si	Si
Removable side panels	Si	Si	Si	Si
Rear door with lock	Si	Si	Si	Si
Swivel castors, 2 with brake, 2 without brake	Si	Si	Si	Si
Height adjustable legs	Si	Si	Si	Si
Material	1.5 mm sheet steel			
Finish	Epoxy painted matt black RAL9004			
Profiles	Front and rear 19", U-marked			
Profile materials	2 mm steel plate			
Complies with the following standards	ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92			



EQUIPOS Y SISTEMAS MEGAFONÍA/INTERCOM • PUBLIC ADDRESS SYSTEMS

UNIÓN DESARROLLOS ELECTRÓNICOS

Tel.: +34 934 772 854 / +34 609 914 787 • ude@udeaudio.com • BARCELONA - SPAIN

www.udeaudio.com

rev3. | rack800 | 1 / 1