



Características principales

- ✓ Caja acústica *Full-Range* para Interiores y Exteriores.
- ✓ Grado de protección IP66 para resistir inclemencias climatológicas extremas.
- ✓ Caja acústica de 2 vías: woofer de 6,5" y tweeter de 1".
- ✓ Caja fabricada en ABS con rejilla y rótula de montaje ambas en aluminio.
- ✓ El brazo de sujeción permite una rotación horizontal y vertical de 360°, facilitando un ajuste perfecto del ángulo de inclinación.

Características técnicas

Altavoz graves	6,5" woofer de polietileno
Altavoz agudos	1" tweeter de seda
Potencia nominal (8 Ohms)	40W RMS / 80W máximo
Potencias en L100V	40W - 20W - 10W - 5W
Potencias en L70V	40W - 20W - 10W - 5W - 2.5W
Selector de potencia	Selector rotativo
Conexión	Terminales metálicos
Entrada de línea	100V / 70V / 8 Ohms
Banda pasante	65 Hz – 20 kHz
Presión acústica (1W/1m)	94 dB ±3 dB
Presión acústica máxima (40W/1m)	112 dB
Dispersión (HxV @1 kHz)	180° x 180°
Material	ABS, rejilla y brazo de aluminio
Grado de protección	IP66
Color	Negro
Dimensiones (HxAxP)	280x150x180 mm
Peso	3.5 kg
Fijación	Brazo rotativo horizontal/vertical 360°

